





PTFE-Schläuche Lebensmittel- und Steriltechnik							Art.Nr.	EUR	Art.Nr.	EUR
PTFE-Wellenschlauch, umflochten, Spirale 	DN*	A	B	C	Druck bar, 20 °C	Vakuum bar, 20 °C			Saug- + Druckschlauch PTFE	
	15	19	9,5 **	1	41	0,8			6124-9,5x1	Anfrage
	20	25	14,3 **	1,25	35	0,8			6124-14,3x1,25	Anfrage
	25	32	20,6 **	1,65	31	0,8			6124-20,6x1,65	Anfrage
	32	38	25,4 **	1,65	27	0,8			6124-25,4x1,65	Anfrage
<p>– Mindestbestellmenge 1m – Nur mit Schlauchstutzen konfektioniert lieferbar. Auch anti-statisch mit ableitfähigem schwarzen PTFE lieferbar. Die Schläuche können auch mit PTFE ausgekleideten Schlauchstutzen geliefert werden, das auf der Dichtfläche umbördelt wird. * nominale Nennweit / ** echte Nennweite, innen-Ø zwischen den Wellen</p>										
PTFE-Wellenschlauch, glatt, umflochten, flexibel 	DN	A	B	C	Druck bar, 20 °C	Vakuum bar, 20 °C			Saug- + Druckschlauch PTFE	
	10	12,8	9,5	-	80	0,8			6128-9,5	Anfrage
	13	17,8	13,5	-	70	0,8			6128-13,5	Anfrage
	15	21,6	16,5	-	65	0,8			6128-16,5	Anfrage
	20	24,4	19,8	-	60	0,8			6128-19,8	Anfrage
	25	31,9	26,1	-	50	0,8			6128-26,1	Anfrage
	32	39,5	32,5	-	45	0,8			6128-32,5	Anfrage
	38	46,7	38,8	-	40	0,8			6128-38,8	Anfrage
50	60,7	51,5	-	30	0,8			6128-51,5	Anfrage	
<p>– Mindestbestellmenge 1m – Nur mit Schlauchstutzen konfektioniert lieferbar. Auch anti-statisch mit ableitfähigem schwarzen PTFE lieferbar. Die Schläuche können auch mit PTFE ausgekleideten Schlauchstutzen geliefert werden, das auf der Dichtfläche umbördelt wird.</p>										
PTFE-Wellenschlauch, glatt, umflochten 	DN	A	B	C	Druck bar, 20 °C	Vakuum bar, 20 °C			Saug- + Druckschlauch PTFE	
	13	15,8	11,5	-	50	-			6132-11,5	Anfrage
	16	20,8	15,5	-	50	-			6132-15,5	Anfrage
	19	23,6	18,5	-	60	-			6132-18,5	Anfrage
	25	27,7	22,8	-	40	-			6132-22,8	Anfrage
	32	36,8	30,5	-	45	-			6132-30,5	Anfrage
	38	43,1	36,6	-	40	-			6132-36,6	Anfrage
50	55,2	48,5	-	25	-			6132-48,5	Anfrage	
<p>– Mindestbestellmenge 1m – Nur mit Schlauchstutzen konfektioniert lieferbar.</p>										
PTFE-Wellenschlauch, glatt, umflochten, Silikondecke 	DN	A	B	C	Druck bar, 20 °C	Vakuum bar, 20 °C			Saug- + Druckschlauch PTFE	
	6	11,6	6,4	-	130	0,8			6126-6,4	Anfrage
	10	15,5	9,5	-	100	0,8			6126-9,5	Anfrage
	13	19,5	12,7	-	70	0,8			6126-12,7	Anfrage
	20	27,3	19	-	60	0,8			6126-19	Anfrage
25	34,8	25,4	-	50	0,8			6126-25,4	Anfrage	
<p>– Mindestbestellmenge 1m – Nur mit Schlauchstutzen konfektioniert lieferbar. Auch anti-statisch mit ableitfähigem schwarzen PTFE lieferbar.</p>										