


PTFE-Schläuche Lebensmittel- und Steriltechnik

Art.Nr.

EUR

Art.Nr.

EUR

**PTFE-Schrägwellenschlauch,
umflochten**


DN	A	B	C	Druck bar, 20 °C	Vakuum bar, 20 °C			Saug- + Druckschlauch PTFE	
1/4"	9,9-11,5	5,5-5,9	0,52	35	0,8			6129-5,5	Anfrage
3/8"	13,3-14,7	8,5-10,5	0,62	35	0,8			6129-8,5	Anfrage
1/2"	12,9-14,4	11,6-12,9	0,82	35	0,9			6129-11,6	Anfrage
5/8"	16,2-17,5	15,1-16,4	0,88	35	0,9			6129-15,1	Anfrage
3/4"	28,6-31,4	19,5-20,5	1	60	0,9			6129-19,5	Anfrage
1"	34,2-38,2	24,5-25,5	1,1	40	0,9			6129-24,5	Anfrage
1-1/4"	41,9-46,1	31,5-32,5	1,15	45	0,9			6129-31,5	Anfrage
1-1/2"	47,2-49,9	36,5-37,5	1,45	40	0,9			6129-36,5	Anfrage
2"	60,5-66,7	49,5-50,5	1,45	25	0,9			6129-49,5	Anfrage
2-1/2"	80,9-89,1	62,5-63,5	1,6	12	0,9			6129-62,5	Anfrage
3"	90,4-99,6	73,5-74,5	1,6	14	0,9			6129-73,5	Anfrage
4"	121,1-127,5	94,5-99,5	1,82	10	0,9			6129-94,5	Anfrage
5"	179-189	150-154	1,5	6	0,9			6129-150	Anfrage

– Mindestbestellmenge 1m – Nur konfektioniert mit verpressten Armaturen lieferbar. Auch antistatisch mit ableitfähigem schwarzen PTFE lieferbar.