


**PTFE hoses for Food- and Sterile technique**
**Art.No**
**EUR**
**Art.No**
**EUR**
**PTFE slope corrugated hose, braided**


DN	A	B	C	Pressure bar, 20 °C	Vacuum bar, 20 °C			Suction + pressure hose PTFE	
1/4"	9,9-11,5	5,5-5,9	0,52	35	0,8			6129-5,5	Enquiry
3/8"	13,3-14,7	8,5-10,5	0,62	35	0,8			6129-8,5	Enquiry
1/2"	12,9-14,4	11,6-12,9	0,82	35	0,9			6129-11,6	Enquiry
5/8"	16,2-17,5	15,1-16,4	0,88	35	0,9			6129-15,1	Enquiry
3/4"	28,6-31,4	19,5-20,5	1	60	0,9			6129-19,5	Enquiry
1"	34,2-38,2	24,5-25,5	1,1	40	0,9			6129-24,5	Enquiry
1-1/4"	41,9-46,1	31,5-32,5	1,15	45	0,9			6129-31,5	Enquiry
1-1/2"	47,2-49,9	36,5-37,5	1,45	40	0,9			6129-36,5	Enquiry
2"	60,5-66,7	49,5-50,5	1,45	25	0,9			6129-49,5	Enquiry
2-1/2"	80,9-89,1	62,5-63,5	1,6	12	0,9			6129-62,5	Enquiry
3"	90,4-99,6	73,5-74,5	1,6	14	0,9			6129-73,5	Enquiry
4"	121,1-127,5	94,5-99,5	1,82	10	0,9			6129-94,5	Enquiry
5"	179-189	150-154	1,5	6	0,9			6129-150	Enquiry

– Minimum order quantity 1m – Only available with pressed hose nozzles. Also antistatic available with conductive black PTFE.

**LINNE MANN**  
Rohrverbindungen • Edelstahlaraturen  
Pipe connections • Stainless steel fittings

LINNE MANN GmbH • Heerweg 14 – 16  
72070 Tübingen / Germany

Fon: +49 (0) 7071 97555-0  
Fax: +49 (0) 7071 97555-10

E-Mail: [info@linnemann-online.com](mailto:info@linnemann-online.com)  
Internet: [www.linnemann-online.com](http://www.linnemann-online.com)